

AQA Total 5600/14000

Protección garantizada contra incrustaciones de cal

BWT-Ozomatic AQA Total evita la formación de incrustaciones de cal en circuitos de agua potable fría y caliente sanitaria.

La tecnología bipolar estabiliza la cal contenida en el agua dura mediante la creación de nanocristales, los cuáles al no poder adherirse a las paredes internas de la instalación (tuberías, serpentines, etc) no provocan destructivas incrustaciones de cal.

Por otra parte, BWT-Ozomatic AQA Total no modifica el contenido de sales minerales en el agua, el agua potable sigue siendo agua, el agua potable sigue estando mineralizada como antes del equipo y, además optimiza y enriquece el contenido de oxígeno.

Beber el agua que mantenga las sales minerales que el organismo necesita es un verdadero placer.



Una ventaja añadida, importantísima, que BWT-Ozomatic AQA Total proporciona.

DATOS TÉCNICOS

Tipo AQA Total		5600	8400	11200	14000
Conexiones	DN	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Cartucho de cartuchos-Refil		2	3	4	5
Autonomía, aprox.	m ³	1600	2400	3200	4000
Pérdida de carga	bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Presión de trabajo min/máx.	bar	2/10	2/10	2/10	2/10
Dureza máx. del agua a tratar	°fr	70	70	70	70
Dimensiones (Altura-Longitud-Profundidad)	mm	1280x560x470	1280x560x470	1280x825x470	1280x825x470
Peso en servicio	kg	57	64	94	101
Tensión eléctrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Grado de protección	IP	54	54	54	54
Código artículo					

BWT-Ozomatic AQA Total protege las instalaciones de agua potable

- Protege calderas y tuberías contra las incrustaciones de cal.
- No más gastos por reparaciones o daños causados por la cal.
- Ahorro energético (1 mm de incrustaciones cal equivale al 10% de mayor consumo de energía y 1 mm se produce en un tiempo de breve).
- Mantenimiento sencillo y económico.
- Tratamiento del agua con especial respeto al medioambiente.
- No precisa instalación a desagüe.
- El agua potable sigue siendo potable, no elimina las sales minerales.
- Equipo que cumple los estándares previstos para materiales en contacto con el agua potable.

Temperatura agua máx.
 Temperatura agua ambiente máx
 Temperatura agua caliente máx
 (con carga térmica no superior a 5 Watt/cm²)

BWT-Ozomatic AQA Total, un sorbo de salud

- Agua potable sana y rica en sustancias vitales, directamente del grifo.
 - Con AQA Total es posible mejorar el placer de beber un agua saludable para el propio bienestar.
- El agua en nuestro organismo desarrolla múltiples funciones:
- Alimenta células y tejidos.
 - Favorece el metabolismo
 - Ayuda a regularizar el metabolismo de las sales.
 - Actúa como reactivo en los procesos químicos del cuerpo.
 - Actúa como transporte de sales.
 - Purifica el organismo.
 - Favorece la termoregulación.
 - Regula el equilibrio ácido básico (pH).

°C 30
 °C 40
 °C 80



BWT-Ozomatic AQA Total, está disponible en varios modelos para cubrir cualquier necesidad y consumo de agua

AQA total 5600 – 14000 - para proporcionar caudales de agua de 5600 a 14000 litros/ahora.

Estos equipos son de tipo mural aptos para tratar el agua de 13 a 50 viviendas según el modelo (urbanizaciones, grandes hoteles, residencias geriátricas, clínicas y otros establecimientos de notables dimensiones).

AQA total 5600 – para caudales hasta 5600 l/h.

AQA total 8400 – para caudales hasta 8400 l/h.

AQA total 11200 – para caudales hasta 11200 l/h.

AQA total 14000 – para caudales hasta 14000 l/h.



*BWT-Ozomatic AQA Total
 5600/14000*



Distribuidor:

OZOMATIC
 DE MEXICO

Ozomatic de Mexico S.A. de C.V.
 México, DF.

Tel.: (+52) 55 55233302

Fax.: (+52) 55 5682 5703

e-mail: contacto@ozomatic.org

web: www.ozomatic.org